

modulová čekárna

Tento typ čekárny má široké uplatnění na zastávkách autobusové i kolejové hromadné dopravy ve městech i obcích.

Žárově zinkovaná konstrukce, nerezový plech, lepené sklo zaručují dlouhou životnost.

- maximálně průhledná konstrukce
- provedení s dlouhou životností
- možnost sestavení libovolného počtu modulů za sebou

rozměry

dvoumodulová - půdorys 2,0x3,0m

třímodulová - půdorys 2,0x4,5m

příslušenství

za příplatek

- konstrukce lakována barvou dle vzorníku RAL,
- vývěska na jízdní řády
- lavička typ TUBO I nebo z recyklovaných prken
- osvětlená vitrina na boční stěně

materiál

kostra - žárově zinkovaná konstrukce

odstříkovaný plech - leštěný nerezový plech

výplně - lepené sklo s bezpečnostní fólií uprostřed

stříška - oblouky ze zinkovaného plechu a dutinkového karboskla

ukotvení

vruty a hmoždinkami do betonových patek, kompletace na místě z předchystaných dílců nebo ukotvení do betonu s

kompletací na místě do předchystaných děr



tubo

Modulový přístřešek pro zastávky autobusové i kolejové hromadné dopravy ve městech i v obcích.

- ocelová konstrukce v kombinaci s čirým prosklením
- možnost sestavení libovolného počtu modulů za sebou
- součástí přístřešků s minimálně třemi moduly je lavička zavěšená na konstrukci
- v provedení s bočnicemi i bez

rozměry

2 modulový - (š x h x v) 3 x 2,0 x 2,3 m

3 modulový - (š x h x v) 4,5 x 2,0 x 2,3 m

příslušenství

za příplatek

- prosklené bočnice
- vývěska
- odpadkový koš

materiál

konstrukce - ocelová s práškovou barvou šedomodrou RAL 5008

svíslé výplně - lepené sklo tl. 8 mm

polepené fólií nebo potisklé INKjetovým tiskem libovolného motivu

střecha - dutinkový mléčný polykarbonát tl. 10 mm

lavička - ocelová lakovaná konstrukce se smrkovými prkny natřenými lazurovacím lakem v odstínu Kiefer

ukotvení

ukotvení do betonu s kompletací na místě do předchystaných děr



doporučená sestava

